

LED Downlight 6"



Eigenschaften:

- Einbaudownlight
- **Ra 95, R9=90**
- niedrige Einbauhöhe
- Aluminium Druckgussgehäuse weiß
- 6 Zoll Downlight, Lochdurchmesser Φ 170mm
- sehr homogene Lichtverteilung
- CE and RoHS

3 JAHRE GARANTIE

Anwendungen:

- Privatbereiche, Hotels, Gastronomie, etc...
- Geschäfte, Shops, etc...
- Verwaltungsgebäude, Flughäfen, etc...

Art. Nr.:	CED 216
Leistung:	20W
Lichtstrom:	1.600lm
Farbwiedergabe:	CRI, Ra >95 R9=90
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	100°
Energieklasse:	A+
Power Factor (PF):	0,95
Arbeitstemperatur:	-20°C – +45°C
Lebensdauer:	25.000h
On/Off Schaltzykl.:	100.000
Gewicht:	820g
Höhe:	70mm
Außendurchmesser:	192mm
Lochausschnitt:	170mm

Inkl. externem LED Treiber:

AC Input: 100-240Vac; 50/60Hz

AC Output: Konstantstrom 540mA

Ta: 45°C; Tc: 80°C

Schutzklasse II

Hitze, Kurzschluss- und Überlastschutz

