

LINEOS (SP-UBL)

LED Unterbauleuchte 300 / 900 / 1200

4W / 11W / 16W

Mit der LED Unterbauleuchte LINEOS mit 3000K sind z.B. Küchenzeilen optimal beleuchtet. Sie können nahtlos aneinander gereiht werden und jede Leuchte verfügt über einen Ein-Aus-Schalter.

Sie sind in den Längen 300mm, 900mm und 1.200mm verfügbar, außerdem wird ein Anschluss-Set mitgeliefert. Damit kann ganz unkompliziert eine individuelle Beleuchtung zusammengestellt werden.

Inkl. Anschluss-Set:
30cm Verbindungskabel zur Eckverbindung
120cm Anschlusskabel mit Europastecker
30cm Anschlusskabel mit Anschlussbox
Schrauben, Dübel & Montageclips





	SP-UBL-LI004-0,3/830	SP-UBL-LI011-0,9/830	SP-UBL-LI016-1,2/830
Systemleistung	4W	11W	16W
Spannung	AC 220V - 240V / 50 Hz	AC 220V - 240V / 50 Hz	AC 220V - 240V / 50 Hz
Lichtstrom	400lm	1.100lm	1.500lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	3.000K	3.000K	3.000K
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°
Lebensdauer	25.000 h	25.000 h	25.000 h
PF	>0,5	>0,5	>0,5
Temperatur	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C
Schutzart	IP 20; SK II	IP 20; SK II	IP 20; SK II
Material	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Abmessung	l=307mm / b=21mm /h=34mm	l=853mm / b=21mm /h=34mm	l=1153mm / b=21mm /h=34mm

Speziell:

- Die Unterbauleuchten sind nahtlos aneinander reihbar
- Jede Leuchte verfügt über einen Ein-Aus Schalter
- Maximale Leistung je Einspeisung: 120W
- nicht dimmbar
- CE, RoHs
- inkl. Anschluss-Set

Energieeffizienzklasse: 4W A++ / 11W A++ / 16W A+

