

Notleuchte UniSlim

LED Sicherheitsleuchte 3h AutoTest

IP20 SKII



01/2020

Die schwenkbare UniSlim LED Notleuchte weist vielseitige Montagemöglichkeiten auf. Sie kann an der Decke, Wand oder als Aufbauleuchte montiert werden. Der optionale Einbaurahmen ermöglicht einen Deckeneinbau.

3h Notlichtfunktion und automatischer Selbsttest zeichnen diese Notleuchte besonders aus. Die 7 Stk. mitgelieferten Piktogrammen erfüllen alle Ansprüche an die Fluchtwegskennzeichnung.

Leistung:	3W
Spannung:	AC 220V-240V / 50-60Hz
Lichtstrom bei 230V Versorgung:	55lm
Lichtstrom bei Notlichtbetrieb:	45lm
Umschaltzeit:	< 1 sek.
Erkennungsweite:	24m
Lichtquelle:	LED
Ladestrom:	40-95mA
Ladezeit:	24h
Lebensdauer:	35.000h
Leuchtdauer Notbetrieb:	3h
Temperaturbereich:	-10°C bis +50°C
Batteriedaten:	3,6V 900mAh Ni-Cd
Prüfzeichen/Zertifizierung:	CE, RoHs, EN60598-2-22 konform
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKII
Garantie:	3 Jahre
Abmessung (Anbau):	l=310mm / b=76mm / h=240mm
Abmessung (Einbau):	l=360mm / b=47mm / h=240mm

Zubehör: inklusive 7 Piktogramme



Optionales Zubehör: Einbaurahmen

Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
UniSlim 3W 55lm	SP-NL-US-3W-3h-AT	10011560
Einbaurahmen	SP-US-EBR	10011561

Aufbau-Montage



Einbau-Montage



Notleuchte UniSlim

3W
55lm



Inkl.
AUTO TEST



Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten