

SpektraLED

Stehleuchte Vario II

Up-Down Sensor



02/2019


Eigenschaften:

Gehäuse aus Aluminium silber
 Diffusor aus PMMA
 Sehr modernes, schlichtes Design
 Mit indirektem Lichtanteil nach oben
 Mit Präsenz- und Tageslichtsensor dimmbar
 Standplatte in U-Ausführung
 mit 1,5m Anschlusskabel und Schukostecker
 Keine UV und keine IR Emissionen
 Für variable Bürokonzeppte


Technische Daten:

Leistung: 80W (40W up & 40W down)
 Lichtstrom nach oben (up): 3.600lm
 Lichtstrom nach unten (down): 3.600lm
 Lichtfarbe: 4.000K
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Lebensdauer: 50.000h L80/B20
 Spannungsversorgung: 200-240VAC
 Power Faktor: >0,9
 Blendwert: UGR<19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich!)
 Schutzart: IP20
 Prüfzeichen: CE
 LED Treiber: Meanwell
 Höhe: 1.950mm

5 Jahre Garantie



Mit Präsenz- und
Tageslichtsensor dimmbar



30mm



610x310mm

Kompakte Bauform mit exzellenter
Verarbeitung und nur 30mm Stärke



Art. Nr.: SP-STL-VII-SQ-80W/840-S-DA
 Bestell-Nr.: 181010

