

LED Schutzrohr-Leuchte

IP69

1200mm / 1500mm



01/2020

Die leistungsstarke und bruchfeste Leuchte überzeugt mit einer hohen Lichtausbeute von 130 lm/W und dem hochwertigen Rohrdesign aus PP.

Die korrosionsbeständige Leuchte ist für den Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen mit einer Schlagfestigkeit von IK10 sowie Endkappen und Befestigungszubehör aus Edelstahl bestens geeignet.

Durch die hohe Schutzart von IP69 ist sie außerdem staub- und wasserdicht. Zum Einsatz kommt die LED-Schutzrohrleuchte IP69 für die Beleuchtung von Montagegruben, Brücken, Kraftwerken, Tunneln, Hallen, Waschstraßen, Arbeitsmaschinen u.v.m.

Sie ist mit einem flickerfreien Netzteil ausgestattet und mit 40W (1,2 m) und 50 W (1,5 m) erhältlich.

Systemleistung:	40W / 50W
Spannung:	AC 200V - 240V / 50 Hz / DC 277V
Lichtstrom:	5.200lm / 6.500lm
Effizienz:	130lm/Watt
Farbwiedergabe:	Ra>80
SDCM:	<4
Farbtemperatur:	4.000K / 5.000K (optional)
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000 h
PF:	>0,9;
Temperatur:	-20°C - +50°C
Schutzart:	IP69
Schutzklasse:	SK I (SKII optional)
Stoßfestigkeit:	IK10
Garantie:	5 Jahre
Material:	Polycarbonat (PC); optional PP
dimmbar:	optional: 0-10V, DALI
Abmessung:	l = 1200mm / Ø = 75mm l = 1500mm / Ø = 75mm

Speziell:

- Patentiertes Rohrdesign - wahlweise mit PC oder PP Material
PC = UV-beständig; PP = korrosionsbeständig
- Endkappen aus Edelstahl
- Sehr hohe Stoßfestigkeit IK10
- Flickerfreier Treiber
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Direkte Wand- und Deckenmontage und abgehängte Montage möglich



Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
1200mm 40W 5.200lm	SP-SRL-40-1,2/840-SV	10011940
1500mm 50W 6.500lm	SP-SRL-50-1,5/840-SV	10011960

l = 1200mm / 1500mm



Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten